



Print! F



ACILE PER IL TUO LAVORO

La velocità del meccanismo di stampa elevata, pari a **300 mm/sec**, permette di fornire un servizio più rapido ai tuoi clienti.

ACILE DA INSTALLARE

Print! F si integra facilmente nell'infrastruttura esistente, grazie alle interfacce seriale, USB ed ETHERNET e ai molteplici protocolli di comunicazione

ACILE DA UTILIZZARE

Facile da utilizzare, Print F è dotata di una taglierina automatica e grazie al sistema di caricamento "drop-in", la carta in rotolo si sostituisce in pochi secondi.

DIMENSIONI



alto 120 mm



profondo 175 mm



largo 138 mm



peso 1320 g

Print! F

HARDWARE

Stampante	Stampa Termica ad alta qualità grafica
Velocità di Stampa	300 mm/s
Qualità di stampa	576 dots/ linea - 8 dots/ mm
Larghezza rotolo	79,5 mm +/- 0.5 mm
Diametro rotolo	diametro 83 mm
Meccanismo di stampa	easy loading con taglierina automatica
Taglio scontrino	taglio parziale
Interfacce I/O	1 seriale RS 232 con connettore RJ45 1 connettore RJ11 per collegam.cassetto, 12V 1 slot MMC 1 connettore tastiera PS/2 1 Ethernet 1 Display cliente 1 USB Device
Protocollo di comunicazione	Rch, Xon-Xoff, Emulazione di tastiera Upos, JavaPos
Giornale di cassa	elettronico su Multimedia Card RCH

MMC CERTIFICATE ED OMOLOGATE RCH ITALIA SPA



Versioni disponibili	Standard Bluetooth WiFi GPRS
Sensori	Fine carta (scarto 0), temperatura testina, coperchio aperto.
Alimentazione	Tipo esterno. Input: 100-240V 50-60 Hz. Output: +24V 2.5A 60W
Software Driver	Windows X86 / X64 / Linux / OPOS



Disponibile nelle versioni:

- Standard
- Bluetooth
- Wi Fi
- GPRS

ACCESSORI



- Tastiera a 72 tasti,



- Tastiera 40 tasti



- Tastiera 40 tasti con Display Operatore



- Display di cortesia 220P



dispositivi di segnalazione a LED

ESCLUSIVO!
collegamento frontale tastiera con o senza display operatore

DGFE giornale di fondo elettronico

SOFTWARE

Funzioni grafiche personalizzabili: stampa a 48 caratteri per riga, Store Logo personalizzabile per insegna attività, Hello Logo personalizzabile e 4 Loghi di fine scontrino associabili a messaggi pubblicitari.

Reparti e PLU: 5 reparti in tastiera richiamabili con tasto diretto, LALO-HALO programmabili. Fino a 99 PLU con codice numerico e 20 caratteri di descrizione. Supporta protocolli RCH; XON-XOFF; UPOS, JAVAPOS. Utilizzo anche come stampante comande. Supporta la stampa barcode (UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/CODE128/ QR code)

Gestione Operatori: fino a 99 con login/logout

Funzioni

- Annulla, storno articolo, storno scontrino, reso merce, entrate;
- Apertura cassetto, sconto percentuale +/- sconti, deduzioni e maggiorazioni;
- 10 totali di chiusura, gestione IVA (7 aliquote+1 esente);
- Gestione nota di credito ("scontrino negativo");
- Stampa fattura su scontrino;
- Scontrino parlante per l'inserimento CF o P.IVA, calcolo del resto;
- Richiamo totale precedente, messaggio scorrevole, riga di cortesia;
- Utilizzo anche come stampante comande

Altre Funzioni

- Annulla, storno articolo, storno scontrino, reso merce;
- Sconto percentuale, deduzioni e maggiorazioni;
- Comando apertura cassetto 24V;

Lettere: lettura foglio giornale elettronico a stampa e a PC; Report giornalieri e periodici su reparti, aliquote IVA, PLU, fasce orarie.

Carattere per colonne: 12 x 24dots Fino a 48 caratteri per riga

Funzioni Varie: Scontrino parlante per l'inserimento del CF o p. IVA, calcolo del resto, Help on Line e User Friendly, richiamo totale precedente, messaggio a scorrimento programmabile, collegamento a PC in funzione di stampante fiscale con protocollo RCH.

Connessioni a PC: Protocollo RCH

Lingue: PAN lingue europee (ENG, SPA, FRE, DEU...), lingue asiatiche, cinese, giapponese, coreano.

DI SERIE



SERIALE



CASSETTO



LAN



DISPLAY



USB DEVICE



ALIMENTAZIONE

OPTIONAL



GPRS



BLUETOOTH



Wi-Fi

DI SERIE FRONTE E LATO



DGFE



TASTIERA